

# 施工案内書

Face Tap  
フェイスタップ  
品番:DBC32A/DBC32B

2012-T-630R/630H

## 2.焼付け塗装の場合

(1) 柔らかい布に液状コンパウンドを付け、丁寧に拭いて下さい。

・コンパウンド－研磨剤の事で、液状、ペースト状、粉末状などがあります。使用するのは液状コンパウンドで、その液状コンパウンドにも、含まれている研磨剤の粗さに、家庭用クレンザーのようにざらざらした粗い物から、ソフトクリームのように滑らかな細かい物まで多くの種類があります。  
コンパウンドをホームセンターなどで購入される際は、“1μ(ミクロン)”と粗さを指定して購入下さい。

(2) コンパウンドが残らないよう、表面を乾いた柔らかい布で拭き取って下さい。

(3) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。

## 3.お手入れに際しての注意事項

(1) 金属タワシや家庭用クレンザーは、製品表面が傷つきますので、使用しないで下さい。

(2) 塩素入り洗剤、タイル洗剤、苛性ソーダーも、製品表面を傷つけますので使用しないで下さい。

## ■保証期間

商品の保証期間は、お買い上げ後 1年 となります。

(凍結による製品の破損に就きましては、保証範囲外となります。)

セキスイエクステリア株式会社

〒162-0824

東京都新宿区揚場町 1-21 飯田橋升本ビル 7F

TEL 03-6685-7070 FAX 03-6685-7075